



Dlouhá životnost díky vylepšení diskového pohonu



Robustní drátěný kryt pro dodatečnou ochranu (příslušenství)

- Prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par: zóna 1 a 2
- Prostředí s nebezpečím výbuchu prachů: zóna 21 a 22
- Dlouhá životnost díky zdokonalení diskového pohonu
- Odolný vůči slané vodě
- Integrovaný upevňovací držák, nerezová ocel VA
- Účinná ochrana proti výbuchu i při extrémních teplotách (od -50 °C do +50 °C, s příslušenstvím)



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Životnost min.
50 000 h

Rozměry (průměr × výška):	139 mm × 214 mm
Pouzdro:	Černě eloxovaný hliník, odolné vůči slané vodě
Průsvitný kryt:	Tvrzené borosilikátové sklo
Montáž:	Na stěnu, na základnu a strop Integrovaný upevňovací držák, nerezová ocel VA
Připojení:	Pružinové svorky CAGE CLAMP, max. 2,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M20 × 1,5 mm Průměr kabelu 6–13 mm
Pohon:	Motor s diskovým pohonem
Rychlost otáčení zrcadla:	180 ot./min.
Životnost pohonu:	Min. 5 000 hodin

Halogenová žárovka je součást dodávky.



OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V AC/DC	115 V/230 V AC/DC
Proudová spotřeba:	140 mA	130 mA při 230 V AC
Klasifikace ochrany proti výbuchu:	Ex II 2G Ex de IIC T6 Gb	Ex II 2G Ex de IIC T5 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP 66	Ex II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP 66
červená	785 100 75	785 100 70
žlutá	785 300 75	785 300 70



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ex šroubová zátka M20 × 1,5 mm ²	975 729 02
Ex drátěný kryt, nerezová ocel VA	975 729 03
Ex kabelová průchodka M20 × 1,5 mm ²	975 729 01
Ex kabelová průchodka M20 × 1,5 mm ² , kovová pro rozšíření rozsahu teplot od -40 °C do -50 °C	975 729 04
NÁHRADNÍ ŽÁROVKY:	
20 W / 24 V pro 24 V AC/DC	955 885 25
20 W / 12 V pro 115 V/230 V AC/DC	955 885 24