

741

## Ex LED signalizační sloupek

- Určeno pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu plynu Zóna 1 a 2
- Velmi příznivá cena sloupku
- Není potřeba přídavné zenerovy bariéry
- Kombinace zapouzdření "m" a jiskrové bezpečnosti "ib" s připojovacím prostorem "e"



### **i** TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry připojovacího boxu (H x Š x V):	75 mm x 77 mm x 110 mm
Celkové rozměry:	2 moduly (H x Š x V): 75 mm x 77 mm x 228 mm
	3 moduly (H x Š x V): 75 mm x 77 mm x 262 mm
Pouzdro:	Polyester, PC
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm <sup>2</sup> Včetně kabelové vývodky *e*
Klasifikace:	Ex II 2G EEx me [ib] IIC T6
Certifikát:	PBT 06 ATEX 2005

### **🛒** OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V DC
Proudová spotřeba:	< 90 mA
červená / zelená	741 110 55
červená / žlutá	741 120 55
červená / žlutá / zelená	741 130 55

Životnost min.  
100 000 hodin



Ex LED signalizační sloupek varuje před bezprostředním nebezpečím úniku plynu v chemickém průmyslu.

Ex signalizační zařízení

