



200



203



201/202



204/205

- Vysoký stupeň IP 65
- Patice B 15 d, integrovaná na základně
- Pružinové svorky CAGE CLAMP®
- Malé rozměry
- Optimální rozložení světelného toku
- Montáž na základnu nebo na stěnu

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


<b>Pouzdro:</b>	PA-GF, vysoce odolný
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC, (200, 203) Průsvitný PC + obruba z PC (201, 202, 204, 205)
<b>Připojení:</b>	CAGE CLAMP® max 2,5mm <sup>2</sup> , ochrana před dotykem podle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Max. průměr kabelu 10 mm (200 - 202) Max. 3 – 6 mm (203 - 205)

TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	200	203
<b>Montáž:</b>	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	57 mm x 66 mm	57 mm x 92 mm
<b>Hmotnost:</b>	50 g	55 g
<b>Napájecí napětí:</b>	max. 250 V	max. 250 V
<b>Patice:</b>	B 15 d, max. 7 W	B 15 d, max. 7 W
<b>Výměna žárovky:</b>	Demontáž stínítka	Demontáž stínítka
Žárovka není součástí sestavy		

LED TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	201	204
<b>Montáž:</b>	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	57 mm x 82 mm	57 mm x 108 mm
<b>Hmotnost:</b>	66 g	72 g
<b>Rozběhový proud:</b>	< 0,5 A při 24 V	< 0,5 A při 24 V
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V

Životnost cca  
100 000 hodin

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK:	202	205
<b>Montáž:</b>	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	57 mm x 82 mm	57 mm x 108 mm
<b>Hmotnost:</b>	82 g	88 g
<b>Frekvence záblesku:</b>	0,75 Hz	0,75 Hz
<b>Energie záblesku:</b>	1 Ws	1 Ws
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	100 mA při 24 V 20 mA při 115 V 30 mA při 230 V	100 mA při 24 V 20 mA při 115 V 30 mA při 230 V





Připojení přes pružinové svorky  
CAGE CLAMP®

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

## Montáž na základnu

<b>Trvale svítící maják:</b>	12-240 V		
červená	200 100 00		
zelená	200 200 00		
žlutá	200 300 00		
čirá	200 400 00		
modrá	200 500 00		

<b>LED maják:</b>	24 V ≅	115 V ~	230 V ~
červená	201 100 75	201 100 67	201 100 68
zelená	201 200 75	201 200 67	201 200 68
žlutá	201 300 75	201 300 67	201 300 68

<b>Zábleskové světlo:</b>	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	202 100 55	202 100 67	202 100 68
žlutá	202 300 55	202 300 67	202 300 68

## Montáž na stěnu

<b>Trvale svítící maják:</b>	12-240 V		
červená	203 100 00		
zelená	203 200 00		
žlutá	203 300 00		
čirá	203 400 00		
modrá	203 500 00		

<b>LED maják:</b>	24 V ≅	115 V ~	230 V ~
červená	204 100 75	204 100 67	204 100 68
zelená	204 200 75	204 200 67	204 200 68
žlutá	204 300 75	204 300 67	204 300 68

<b>Zábleskové světlo:</b>	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	205 100 55	205 100 67	205 100 68
žlutá	205 300 55	205 300 67	205 300 68

Další barvy a napětí na vyžádání.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

LED žárovka BA 15d (pouze pro majáky 200/203)

Délka max. 42 mm

<b>Napětí:</b>	24 V ≅	115 V ~	230 V ~
<b>Proud. spotřeba:</b>	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
červená	956 100 75	956 100 67	956 100 68
zelená	956 200 75	956 200 67	956 200 68
žlutá	956 300 75	956 300 67	956 300 68
bílá	956 400 75	956 400 67	956 400 68
modrá	956 500 75	956 500 67	956 500 68

