



210



213



211/212



214/215

- Vysoký stupeň IP 65
- Patice B 15 d, integrovaná na základně
- Pružinové svorky CAGE CLAMP®
- Malé rozměry
- Optimální rozložení světelného toku
- Montáž na základnu nebo na stěnu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


Pouzdro:	PA-skelné vlákno, vysoce odolný
Stínítko:	Průsvitný PC, (210, 213) Průsvitný PC + obruba z PC (211, 212, 214, 215)
Připojení:	CAGE CLAMP® max. 2,5 mm ² Ochrana před dotykem podle VDE
Kabelový vstup:	Max. průměr kabelu 10 mm (210 – 212) Max. 3 – 6 mm (213 – 215)

TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	210	213
Montáž:	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 82 mm	57 mm x 108 mm
Hmotnost:	55 g	61 g
Napájecí napětí:	max. 250 V	max. 250 V
Patice:	B 15d, max. 10 W	B 15d, max. 10 W
Výměna žárovky:	Demontáž stínítka	Demontáž stínítka
Žárovka není součástí sestavy.		

LED TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	211	214
Montáž:	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 98 mm	57 mm x 124 mm
Hmotnost:	72 g	78 g
Náběhový proud:	< 0,5 A při 24 V	< 0,5 A při 24 V
Napájecí napětí:	24 V ≅, 115 V ~, 230 V ~	24 V ≅, 115 V ~, 230 V ~
Proudová spotřeba:	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V

Životnost cca
100 000 hodin

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK:	212	215
Montáž:	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 98 mm	57 mm x 124 mm
Hmotnost:	88 g	94 g
Frekvence záblesku:	0,75 Hz	0,75 Hz
Energie záblesku:	1 Ws	1 Ws
Životnost:	4 x 10 ⁶ záblesků	4 x 10 ⁶ záblesků
Napájecí napětí:	24 V ≅, 115 V ~, 230 V ~	24 V ≅, 115 V ~, 230 V ~
Proudová spotřeba:	100 mA při 24 V = 20 mA při 115 V ~ 30 mA při 230 V ~	100 mA při 24 V = 20 mA při 115 V ~ 30 mA při 230 V ~





Připojení přes pružinové svorky
CAGE CLAMP®

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Montáž na základnu 210-212

Trvale svítící maják: 12-240 V	
červená	210 100 00
zelená	210 200 00
žlutá	210 300 00
čirá	210 400 00
modrá	210 500 00

LED maják:	24 V ≡	115 V ~	230 V ~
červená	211 100 75	211 100 67	211 100 68
zelená	211 200 75	211 200 67	211 200 68
žlutá	211 300 75	211 300 67	211 300 68

Zábleskové světlo:	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	212 100 55	212 100 67	212 100 68
žlutá	212 300 55	212 300 67	212 300 68

Montáž na stěnu: 213-215

Trvale svítící maják: 12-240 V	
červená	213 100 00
zelená	213 200 00
žlutá	213 300 00
čirá	213 400 00
modrá	213 500 00

LED maják:	24 V ≡	115 V ~	230 V ~
červená	214 100 75	214 100 67	214 100 68
zelená	214 200 75	214 200 67	214 200 68
žlutá	214 300 75	214 300 67	214 300 68

Zábleskové světlo:	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	215 100 55	215 100 67	215 100 68
žlutá	215 300 55	215 300 67	215 300 68

Další barvy a napětí na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

LED žárovka BA 15d (pouze pro majáky 210/213),
délka max. 42 mm

Napětí:	24 V ≡	115 V ~	230 V ~
Proudová spotřeba:	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
červená	956 100 75	956 100 67	956 100 68
zelená	956 200 75	956 200 67	956 200 68
žlutá	956 300 75	956 300 67	956 300 68
bílá	956 400 75	956 400 67	956 400 68
modrá	956 500 75	956 500 67	956 500 68

