
219 Žárovkový / LED / zábleskový maják









- **Vysoký stupeň krytí IP 65**
- **Patice B 15 d, integrovaná na základně**
- **Pružinové svorky CAGE CLAMP®**
- **Malé rozměry**
- **Optimální rozložení světelného toku**
- **Montáž na trubku nebo přes kabelovou vývodku**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Pouzdro:	Vysoce odolný PA
Stínítko:	Průsvitný PC, okraj stínítka - PC
Připojení:	CAGE CLAMP® max. 2,5 mm² Ochrana před dotykem podle VDE
Kabelový vstup:	Max. průměr kabelu 11 mm

TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	**219**
Montáž:	Na trubku M 25 x 1,5 mm
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 104 mm
Hmotnost:	67 g
Napájecí napětí:	max. 250 V
Patice:	B 15d, max. 10 W
Výměna žárovky:	Demontáž stínítka

Žárovka není součástí sestavy.

LED TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	**219**
Montáž:	Na trubku M 25 x 1,5 mm
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 120 mm
Hmotnost:	84 g
Rozběhový proud:	< 0,5 A při 24 V
Napájecí napětí:	24 V =, 115 V ~, 230 V ~
Proudová spotřeba:	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V

Životnost cca 100 000 hodin

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK:	**219**
Montáž:	Na trubku M 25 x 1,5 mm
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 120 mm
Hmotnost:	100 g
Frekvence záblesku:	0,75 Hz
Energie záblesku:	1 Ws
Životnost:	4 x 10^6 záblesků
Napájecí napětí:	24 V =, 115 V ~, 230 V ~
Proudová spotřeba:	100 mA při 24 V = 20 mA při 115 V 30 mA při 230 V

219 Žárovkový / LED / zábleskový maják







OBJEDNACÍ REFERENCE:

Trvale svítící maják:	12-240 V		
červená	**219 100 00**		
zelená	**219 200 00**		
žlutá	**219 300 00**		
čirá	**219 400 00**		
modrá	**219 500 00**		
LED maják:	24 V ≅	115 V ~	230 V ~
červená	**219 110 75**	**219 110 67**	**219 110 68**
zelená	**219 210 75**	**219 210 67**	**219 210 68**
žlutá	**219 310 75**	**219 310 67**	**219 310 68**
čirá	**219 410 75**	**219 410 67**	**219 410 68**
modrá	**219 510 75**	**219 510 67**	**219 510 68**
Zábleskové světlo:	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	**219 120 55**	**219 120 67**	**219 120 68**
žlutá	**219 320 55**	**219 320 67**	**219 320 68**
čirá	**219 420 55**	**219 420 67**	**219 420 68**
modrá	**219 520 55**	**219 520 67**	**219 520 68**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Základna s integrovanou trubkou M 25 x 1,5 mm	**975 209 01**
Kabelová vývodka M 25 x 1,5 mm	**975 209 02**

LED žárovka BA 15d **(pouze pro trvale svítící majáky)**
délka max. 42 mm

Napětí:	24 V ≅	115 V ~	230 V ~
Proudová spotřeba:	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
červená	**956 100 75**	**956 100 67**	**956 100 68**
zelená	**956 200 75**	**956 200 67**	**956 200 68**
žlutá	**956 300 75**	**956 300 67**	**956 300 68**
bílá	**956 400 75**	**956 400 67**	**956 400 68**
modrá	**956 500 75**	**956 500 67**	**956 500 68**