



# MAGNUM FUTURE LED 32W ACCU

## NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS



LED | IK10 | IP54 | 220-240V  
50-60Hz |  |  | 



- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Maksymalna moc/strumień świetlny (praca sieciowa): 32W/3100lm
- Tryby działania przy pracy akumulatorowej:
  - + 20W, 2000 lm, czas pracy: 2h
  - + 10W, 1000 lm, czas pracy: 4h
  - + 7W, 650 lm, czas pracy: 6h
- Stopień szczelności: IP 44
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię z blokadą kąta nachylenia
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Ergonomiczna rączka
- Przewód z ładowarką zewnętrzną (2,5m)
- Waga: 2,5 kg
- Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie
- Akumulator Li-iON 2000 mAh 18,5V (czas ładowania: 4h)
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora

- Light source: highly efficient LED GO!
- Total power and luminous flux (230V): 32W/3100lm
- Battery operation modes:
  - + 20W, 2000 lm, work time: 2h
  - + 10W, 1000 lm, work time: 4h
  - + 7W, 650 lm, work time: 6h
- Ingress protection IP 44
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm with tilt angle lock
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Ergonomic movable handle
- Cable with power adapter (2,5m)
- Weight: 2,5 kg
- Universal mounting clamp in set
- Battery Li-iON 2000 mAh 18,5V (charge time: 4h)
- Battery indicator diode




Opaska mocująca w komplecie  
Zip-strap in set

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	rodzaj wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	wyłącznik switch	akumulator battery	waga weight [kg]
247125	32	220-240	54	UNI-SCHUKO	II	+	+	2,5



Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie  
Universal mounting clamp in set



Zasada działania w trybie akumulatorowym  
Information about working in accu mode

