

Zástrčný můstek - FBS 2-3,5 - 3213014

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Zástrčný můstek, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Vaše výhody

2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 sverek v jedné pracovní operaci.



Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
Minimální objednané množství	50 ks
GTIN	 4 046356 549219
GTIN	4046356549219
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,000 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Německo

Technické údaje

Technické údaje

Barva	červená
Materiálem	měď
Počet pólů	2
Rozteč	3,5 mm
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací proud maximální	17,5 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Zástrčný můstek - FBS 2-3,5 - 3213014

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobace

Aprobace

Aprobace

EAC / EAC


Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

Zástrčný můstek - FBS 2-3,5 - 3213014

Aprobace

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------