

- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Patice B 15 d, integrovaná na základně
- Pružinové svorky CAGE CLAMP®
- Optimální rozložení světelného toku
- Montáž na základnu nebo na stěnu
- Propojení bez nutnosti rozložení



220-222



223-225

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

<b>Pouzdro:</b>	PA-skelné vlákno, vysoce odolný
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC, obruba z PC/ABS
<b>Připojení:</b>	CAGE CLAMP® max. 2,5 mm <sup>2</sup> Ochrana před dotykem podle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Max. průměr kabelu 10 mm (220-222) Max. 3 – 6 mm (223-225)

TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	220	223
<b>Montáž:</b>	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	75 mm x 80 mm	75 mm x 105 mm
<b>Hmotnost:</b>	97 g	103 g
<b>Napájecí napětí:</b>	max. 250 V	max. 250 V
<b>Patice:</b>	B 15d, 10 Watt max.	B 15d, 10 Watt max.
<b>Výměna žárovky:</b>	Demontáž stínítka	Demontáž stínítka
Žárovka není součástí sestavy.		

LED TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	221	224
<b>Montáž:</b>	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	75 mm x 80 mm	75 mm x 105 mm
<b>Hmotnost:</b>	108 g	114 g
<b>Náběhový proud:</b>	< 0,5 A při 24 V	< 0,5 A při 24 V
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V	45 mA při 24 V 25 mA při 115 V 25 mA při 230 V

Životnost cca  
100 000 hodin

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK:	222	225
<b>Montáž:</b>	Na základnu, včetně těsnění	Na stěnu, včetně kabelové vývodky M 12 x 1,5 mm
<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	75 mm x 80 mm	75 mm x 105 mm
<b>Hmotnost:</b>	124 g	130 g
<b>Frekvence záblesku:</b>	0,75 Hz	0,75 Hz
<b>Energie záblesku:</b>	1 Ws	1 Ws
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	100 mA při 24 V 20 mA při 115 V 30 mA při 230 V	100 mA při 24 V 20 mA při 115 V 30 mA při 230 V





Připojení přes pružinové svorky  
CAGE CLAMP®

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

## Montáž na základnu

<b>Trvale svítící maják:</b>	12-240 V
červená	220 100 00
zelená	220 200 00
žlutá	220 300 00
čirá	220 400 00
modrá	220 500 00

<b>LED maják:</b>	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
červená	221 100 75	221 100 67	221 100 68
zelená	221 200 75	221 200 67	221 200 68
žlutá	221 300 75	221 300 67	221 300 68

<b>Zábleskové světlo:</b>	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	222 100 55	222 100 67	222 100 68
žlutá	222 300 55	222 300 67	222 300 68

## Montáž na stěnu

<b>Trvale svítící maják:</b>	12-240 V
červená	223 100 00
zelená	223 200 00
žlutá	223 300 00
čirá	223 400 00
modrá	223 500 00

<b>LED maják:</b>	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
červená	224 100 75	224 100 67	224 100 68
zelená	224 200 75	224 200 67	224 200 68
žlutá	224 300 75	224 300 67	224 300 68

<b>Zábleskové světlo:</b>	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	225 100 55	225 100 67	225 100 68
žlutá	225 300 55	225 300 67	225 300 68
modrá	225 500 55	225 500 67	225 500 68

Další barvy a napětí na vyžádání.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

LED žárovka BA 15d (pouze pro majáky 220/223),  
délka max. 42 mm

<b>Napětí:</b>	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
červená	956 100 75	956 100 67	956 100 68
zelená	956 200 75	956 200 67	956 200 68
žlutá	956 300 75	956 300 67	956 300 68
bílá	956 400 75	956 400 67	956 400 68
modrá	956 500 75	956 500 67	956 500 68

