

# LED-A-500-B-E-R-VX

Artikel-Nr. **109146**

Article-No.



<b>Türschalter / Bewegungsmelder</b> <i>Door switch / PIR</i>	Bewegungsmelder (t=8min)
<b>Positionierung Türschalter</b> <i>Positioning door position switch</i>	-
<b>Zusätzlicher Ausgang</b> <i>Additional output</i>	-
<b>Ein-/Ausschalter</b> <i>On-/off switch</i>	Ein/Ausschalter (einpölig)
<b>Steckdose</b> <i>Socket</i>	Schukosteckdose 16 A belastbar
<b>Vorschaltgerät</b> <i>Ballast unit</i>	LED-Treiber- Konstantstromquelle
<b>Netzanschluss</b> <i>Power connector</i>	3 pol. Stecker weiß
<b>Durchgangsverdrahtung</b> <i>Through-wiring</i>	Durchgangsverdrahtung 16A, 3 pol. Buchse, ws
<b>Anschlussspannung</b> <i>Input voltage</i>	210-240 V 50/60 Hz
<b>Leistungsdaten</b> <i>Power consumption</i>	10,2 W
<b>Leuchtmittel</b> <i>Illuminant</i>	10,2 W LED Modul
<b>Lichtleistung</b> <i>Light output</i>	450Lux (1 m Abstand) / 1100Lumen
<b>Lichtfarbe</b> <i>Colour of light</i>	Cool White
<b>Empf. Vorsicherung</b> <i>Rec. preliminary fuse</i>	16 A
<b>Einbaumöglichkeit</b> <i>Mounting</i>	Standschrank, Anreihenschrank VX, TS mit 25mm Raster
<b>Befestigungsmöglichkeit</b> <i>Mounting option</i>	vereinfachte Montage von unten ( mit Schrauber)
<b>Anschlussart</b> <i>Connection type</i>	nach hinten weggehend
<b>Gehäusefarbe</b> <i>Housing colour</i>	ALU Eloxiert / RAL 7035
<b>Abmessung L/B/H (mm)</b> <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	500,00 x 60,00 x 43,00
<b>Gewicht (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	0,90
<b>Material</b> <i>Material</i>	Aluminium / PC
<b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b> <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 bis +45 °C / max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)
<b>Schutzart/-klasse</b> <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
<b>Approbation</b>	CE, EMV, RoHS