280 LED dvojzáblesková maják





Montáž na stěnu

- **Extrémně velká světelná intenzita, víc než 185 cd**
- **Intenzivní dvojitý záblesk o malé proudové spotřebě**
- **Dlouhá životnost**
- **Vysoká nárazuvzdornost (20 J)**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	142 mm x 220 mm
Pouzdro:	Směs ABS a PC
Průsvitný kryt:	PC
Montáž:	Na základnu, na stěnu a na trubku
Připojení:	Šroubové svorky, max. 2,5 mm^2
	Ochrana před dotykem dle VDE
Kabelový vstup:	Kabel 5 – 7 mm
Životnost:	min. 50 000 hodin
Zatěžovatel:	100 %

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V DC	115 - 230 V AC
Proudová spotřeba:	< 150 mA	< 100 mA
červená	**280 150 55**	**280 150 60**
žlutá	**280 350 55**	**280 350 60**
čirá	**280 450 55**	**280 450 60**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák na stěnu	**975 883 06**
Příruba pro montáž na trubku (max. 25,3 mm)	**975 883 02**
Ochranný koš	**975 883 08**



Příruba pro montáž na trubku a ochranný drátěný koš



Dva po sobě jdoucí záblesky vytvářejí silný signalizační účinek



