216 Trvale svítící instalační maják

- **Vysoký stupeň IP 65**
- **Optimální rozložení světelného toku**
- **Výměna žárovky přes sejmutou baňku**
- **Viditelnost 360°**
- **Jednoduché zapojení pomocí plochých kolíků 6,3 mm**
- **Určený např. pro signalizaci v ovládacích panelech, závit M 22**



216



Výměna světelného zdroje

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Pouzdro:	PA skelné vlákno, vysoce odolný
Stínítko:	Průsvitný PC
Připojení:	2 x plochý kolík 6,3 x 0,8 mm Ochrana před dotykem podle BGV A2, pokud jsou použity izolované konektory

TRVALE SVÍTÍCÍ MAJÁK:	**216**
Montáž:	Instalace do otvoru ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm) spolu s kroužkem proti vyšroubování
Rozměry (průměr x výška):	57 mm x 69 mm
Napájecí napětí:	max. 48 V
Patice:	B 15d, 7 Watt max.
Výměna žárovky:	Sejmutím barevné čočky

Žárovka není součástí sestavy.
Matice a těsnění jsou součástí sestavy.

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	12 – 48 V
červená	**216 100 00**
zelená	**216 200 00**
žlutá	**216 300 00**
čirá	**216 400 00**
modrá	**216 500 00**

M 22 x 1,5 mm



