

107

Elektronický instalační bzučák



- Instalace bzučáku do otvoru 22,5 mm
- Nízká proudová spotřeba
- Nepřetržitý nebo pulsní tón
- Vysoký stupeň krytí IP 65

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x hloubka):	28,2 mm x 68,8 mm
Pouzdro:	Vysoce odolný PA se skleněným vláknem
Zvuková frekvence:	2 400 Hz/3 200 Hz (12 V)
Typ tónu:	Nepřetržitý nebo pulsní (1 Hz)
Proudová spotřeba:	≤ 8 mA/≤ 10 mA (12 V DC)
Montáž:	Do otvoru ø 22,5 mm (M 22)
Připojení:	Konektor se šroubovými svorkami 1,5 mm ²
Životnost:	> 5 000 hodin

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	12 V =	24 V ≐	115 V ≐	230 V ~
Nepřetržitý	107 000 54	107 000 75	107 000 77	107 000 68
Pulsní	107 010 54	107 010 75	107 010 77	107 010 68

(12 V = / 107 000 54 a 107 010 54 bez CSA a UL certifikace)



109

Elektronický instalační bzučák



Montáž do krabičky

- Instalace bzučáku do otvoru 22,5 mm
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Nepřetržitý nebo pulsní tón

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x hloubka):	52 mm x 67,1 mm
Pouzdro:	Směs ABS a PC, víčko - PC
Zvuková frekvence:	2100 Hz
Typ tónu:	Nepřetržitý nebo pulsní (1 Hz)
Proudová spotřeba:	25 mA
Montáž:	Do otvoru ø 22,5 mm (M 22)
Připojení:	Konektor se šroubovými svorkami 1,5 mm ²
Životnost:	> 5 000 hodin

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V ≐	115 V ≐	230 V ~
Nepřetržitý	109 000 75	109 000 77	109 000 68
Pulsní	109 010 75	109 010 77	109 010 68

**Životnost min.
5 000 h**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Držák na stěnu s ochranným víčkem (IP54)	975 109 01
Krabice – 1 otvor	975 109 02
Krabice – 2 otvory	975 109 03
Krabice – 3 otvory	975 109 04
Krabice – 4 otvory	975 109 05

