

114

## Elektronický instalační bzučák

- Instalace bzučáku do otvoru  
30,5 mm (M 30)




## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x hloubka):	42 mm x 42 mm
Pouzdro:	Směs PC + ABS, matice PA
Připojení:	Konektor 6,3 x 0,8 mm
Frekvence tónu:	2 400 Hz
Proudová spotřeba:	20 mA
Montáž:	Do otvoru ø 30,5 mm (M 30)

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

24 V = (12-30 V)	230 V ~ (110-240 V)
114 068 15	114 068 28



118/119

## Elektronický instalační bzučák

- Piezoelektrický bzučák
- Malá proudová spotřeba
- IP 43 s ochranným víčkem
- Typ 118 nepřetržitý tón
- Typ 119 nepřetržitý nebo pulsní tón

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x hloubka):	43 mm x 48 mm
Pouzdro:	ABS, UL verze - směs ABS a PC
Připojení:	Konektor 6,3 x 0,8 mm
Frekvence tónu:	2400 Hz
Proudová spotřeba:	20 mA
Typ tónu:	Typ 118 nepřetržitý tón Typ 119 nepřetržitý nebo pulsní tón

Montáž: Do otvoru ø 28,5 mm (M28)

## OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	12 V =	24 V ≅	48 V ≅	115 V ≅	230 V ~
Nepřetržitý	118 068 14	118 068 15	118 068 26	118 068 27	118 068 28
Nepřetržitý/pulsní	-	119 068 15	119 068 26	119 068 27	119 068 28
Víčko	975 118 00				119 002 68



Víčko

