134 Vícetónová siréna



- **Výběr z osmi tónů**
- **Velký akustický výkon 109 dB**
- **Moderní design**
- **S vestavěným držákem na stěnu**
- **Vysoký stupeň krytí IP 65**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (h x š x v):	91,5 mm x 82,5 mm x 84 mm
Pouzdro:	Směs ABS a PC
Montáž:	Na stěnu
Instalace:	Zvukový výstup je orientován dolů
Připojení:	Šroubové svorky max.1,5 mm²
Kabelový vstup:	Průměr kabelu max. 9 mm
Spouštěcí proud:	< 500 mA při 24 V
Proudová spotřeba:	≤ 80 mA
Typ tónu:	Výběr z osmi tónů
Frekvence tónu:	Viz. typy tónů
Akustický výkon:	109 dB
Životnost:	> 5 000 hodin
Zatěžovací cyklus:	100 %

TYPY TÓNŮ:

Tón	Typ
1	houkačka
2	stálý tón 2,3 kHz
3	1 Hz tón 2,3 kHz
4	20 Hz píšťala 2,3 kHz
5	800 – 970 Hz vzestupný 1 Hz
6	2 400 – 2 850 Hz vzestupný 7 Hz
7	1 200 – 500 Hz sestupný 1 Hz
8	střídající se 800 Hz a 1200 Hz, po 1 Hz

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení	24 V ≅
	134 000 75



